

WEBER-COMPACT-LADER

D-72525 MÜNSINGEN

SS W-SERIE

DAS RICHTIGE GERÄT FÜR

DEN SCHMALEN ARBEITSGANG

SEITENSTAPLER SS W 1500 / 1500-1



ER ZEICHNET SICH BESONDERS AUS DURCH:

- schmale Bauweise
- große Räder
- kleiner Wendekreis
- kräftige und solide Schweißkonstruktion
- alle Bedienelemente gut erreichbar

SERIENMÄßIGE AUSTRÜSTUNG

- elektrische Servolenkung
- Batterieentladeanzeige mit Hubabschaltung
- elektrische Federkraftbremse
- Triplexhubmast mit integrierter Gabelneigung
- Kabine aus Sicherheitsglas oder optional mit Metallgitter

TECHNISCHE DATEN

Type		SS W 1500	SS W 1500-1	
Antrieb		elektrisch	elektrisch	
Tragfähigkeit	kg	1500	1500	
Lastschwerpunkt	mm	500	600	
Räder (Vulkan)	Antriebsrad	mm	Ø310x125	Ø310x125
	Lenkrolle	mm	2x Ø200x50	2x Ø200x50
	Laufräder	mm	Ø250x80	Ø250x80
Hubgerüst	Ausschub	mm	1200	1250
	Neigung	°	+ 3 / - 1	+ 3 / - 1
	Geräteausschnitt	mm	1000	1300
	Freihubhöhe	mm	125	125
Hubhöhe	mm	4200	5300	
Gesamthöhe	mm	2100	2300	
Gesamtlänge	mm	2100	2400	
Gesamtbreite	mm	1650	1900	
Gabelzinkenmaße	mm	100x35x1150	120x40x1200	
Kabinenmaße	mm	570 x 900	570 x 900	
Wenderadius	mm	Ø 3000	Ø 3500	
Fahrmotor	kW	3.2	3.2	
Hydraulikpumpe	kW	4	4	
Lenkmotor	mit Getriebe	kW	0,350	0,350
Batteriespannung	V / Ah	24 / 600	24 / 600	



SONDERAUSSTATTUNG

- Ausschubgabeln
- Batterie auf Rollen gelagert, zum Einfachen austauschen der Batterien